

**2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4**

**FARB- UND MATERIALKONZEPT**  
**STAND: 12.02.2016**

General- /Totalunternehmer: Generalica AG  
Oberlandstrasse 98  
8610 Uster  
  
Herr Enrico Campigotto  
Herr Fredi Kienast

Architekt: ZÜST GÜBELI GAMBETTI  
Architektur und Städtebau AG  
Limmatstrasse 65  
8005 Zürich  
  
Herr Michel Gübeli  
Herr Andrea Gambetti

## **2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4**

### **Allgemeine Bemerkungen zum Material- und Farbkonzept**

Grundlage zum vorliegenden Material- und Farbkonzept bildet die Baubewilligung vom 12.01.16.

Das vorliegende Konzept dient der Präzisierung und Ergänzung zum detaillierten Baubeschrieb des Werkerstellers.

Änderungen und / oder Ergänzungen bleiben vorbehalten.

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### Umgebung:

Die Gartenanlage ist einfach und grosszügig gehalten.  
Grosser Betontrog mit Baumdach und Sitzgelegenheit im Hof.  
Frostsicherer Aussenhahn für die allgemeinen Flächen.  
Wege und Plätze aus Asphalt und Sickersverbundsteine.  
Aussen-Parkplätze für Besucher und Besucher (Gewerbe) aus Rasenliner.  
Aussenbeleuchtung gemäss Beleuchtungskonzept vom Werkersteller.  
Ortsübliche Bepflanzung (Sträucher, Bäume und Wiesen)  
Container-Platz mit Betonfertigteile eingefasst, Bodenbelag Asphalt  
Velounterstand aus Stahlkonstruktion, Bodenbelag Asphalt

### Geländer Umgebung

Staketengeländer 40/10mm Einfahrt Tiefgarage, Fluchttreppe  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Statischer Nachweis durch Unternehmer, Sicherheitsgeländer nach SIA 358

RAL 9017, schwarz

### Materialisierung Innen:

#### 1 Erschliessung

##### Hauseingang aussen

Boden: Im Aussenbereich, gleicher Belag wie Trottoir (z.B. Asphalt)  
Im Innenbereich Schmutzschleusenteppich, Materialübergänge  
mittels Aluminiumprofil eingelegt  
RAL 9017, schwarz

Beleuchtung: Wandaufbauleuchten, z.B. Küttel, Emma (ganze Länge Fassade)  
Glas klar, Gehäuse  
RAL 9017, schwarz

Briefkastenanlage: z.B. Schweizer M40, mit Sonnerie- und Gegensprechanlage,  
In Wand eingelassen  
NCS S 8010-R90B, schwarzblau  
mit flächenbündigem Namensschild, anodisiert  
RAL 9017, schwarz

Elektro: Sonnerie- und Aussensprechstelle, z.B. Fa. Koch AG

Türfront: Gedämmte Glas-Stahlkonstruktion einbrennlackiert, ESG  
Elektrischer Türöffner  
NCS S 8010-R90B, schwarzblau  
NCS S 8010-R90B, schwarzblau  
Beschriftung Gewerberäume / Hausnr., Siebdruck,  
NCS S 2502-R, steingrau hell  
Schriftzug Gewerbe gemäss einheitlichem Konzept

##### Eingang Gewerbe

Türfront: Gedämmte Glas-Stahlkonstruktion einbrennlackiert, ESG  
Elektrischer Türöffner  
NCS S 8010-R90B, schwarzblau  
NCS S 8010-R90B, schwarzblau  
Beschriftung Gewerberäume / Hausnr., Siebdruck,  
NCS S 2502-R, steingrau hell  
Schriftzug Gewerbe gemäss einheitlichem Konzept

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### Treppenhaus:

Podeste:	Ortsbetonpodeste mit schwimmendem Aufbau, Kunststein-Bodenplatten, 30/60 cm, englisch verlegt Fugen grau	K 1001, Külling AG
Treppenläufe:	Vorfabrizierter Treppenlauf auf schallgedämmtem Lager montiert z.B. HBT Isol, Treppe mit Kunststeinwinkeln belegt, geschliffen, Ausführung winklig Fugen grau	K 1001, Külling AG
Wohnungstüre:	Untersicht Sichtbeton (Typ 4.1.4.) gestrichen Stahlzargen, Türblatt überfäلت einschlagend mit Falz und Dichtungen Volltürblatt, gestrichen, Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Spion (CNS) mit Abdeckklappe 3-Punktverschluss (z.B. Treplane), EI 30	RAL 9016, weiss innen RAL 9016, weiss ausssen NCS S 8010-R90B, schwarzblau NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Tür zum Gewerbe:	Gedämmte Glas-Stahlkonstruktion einbrennlackiert, ESG Elektrischer Türöffner	NCS S 8010-R90B, schwarzblau NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Türen UG:	EI30, Stahlzargen Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Kunstharz beschichtet	NCS S 8010-R90B, schwarzblau NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Wand:	Sichtbeton (Typ 4.1.4.) lasiert	transparent oder Grauton
Decke:	Sichtbeton (Typ 4.1.4.) gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	Decken- und Wandaufbauleuchten, z.B. Küttel, Diffusor opal, Rahmen ähnlich	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Treppengeländer:	Staketengeländer, einbrennlackiert	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Türfronten Garage:	Gedämmte Glas-Stahlkonstruktion einbrennlackiert, Brandanforderungen EI30	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Schalter:	Schalter/Brandmelder/Bewegungsmelder	weiss / grau

### Aufzug:

Typ:	z.B. Kone MonoSpace 500, Personenlift für mind. 8 Personen / 630 kg, rollstuhlgängig	
Lifttüren:	zweiteilig, links öffnend	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Boden:	Schmutzschleusenteppich	RAL 9017, schwarz
Wand:	Liftkabine Standardausführung Einseitig mit Spiegel Handlauf an Kabinenwand Kabinentableau mit integrierter Etagenanzeige	
Decke:	Standard gemäss Lieferant	
Elektro:	Ausleuchtung standard gemäss Lieferant	

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### 2 Gewerbeeinheit

#### Gewerbe:

Boden:	Unterlagsboden, mit Fertigbelag, Budget Bodenbelag	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Innenwände:	Trennwand/Brandmauer variabel, Innenwände optional, Windfang optional	
Decke:	inkl. abgehängte Deckenverkleidung	
Elektro:	Gemäss seperatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe zB. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	
Möbel + Apparate:	Küchenmöbel optional	

#### WC-Anlagen:

Apparate:	Gemäss separater Liste	
Boden:	Budget Bodenplatten (fertig verlegt, inkl. MWST)	CHF 120.- / m2
Wand:	Budget Wandplatten im Nassbereich (fertig verlegt, inkl. MWST)	CHF 100.- / m2

Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Türen:	Stahlzarge gestrichen, Türblatt stumpf einschlagend, RH mit Blende Rohrtürblatt werkseitig behandelt	RAL 9016, weiss RAL 9016, weiss
Elektro:	Gemäss seperatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

### 3 Wohnungen

#### Entrée:

Boden:	Budget (fertig verlegt, inkl. MWST) inkl. Sockel	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	Innensprechstelle, z.B. Fa. Koch, gemäss sep. Apparateplan	Aluminium
Schreinerarbeit:	Garderobe, Holzwerkstoff Kunstharz beschichtet	RAL 9016, weiss

#### Wohnen/Essen:

Boden:	Budget (fertig verlegt, inkl. MWST) inkl. Sockel	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	gemäss sep. Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

#### Küche:

Boden:	Budget (fertig verlegt, inkl. MWST) inkl. Sockel	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz q3, mit Latex-Dispersion gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	
Möbel + Apparate:	Gemäss Budget Werkersteller	

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### Zimmer:

Boden:	Budget (fertig verlegt, inkl. MWST) inkl. Sockel	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Türen:	Stahlzargen gestrichen, Türblatt stumpf einschlagend, RH mit Blende Röhrenspantürblatt werkseitig behandelt	RAL 9016, weiss RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

### Nasszellen allgemein:

Apparate:	Gemäss separater Liste	
Boden:	Budget Bodenplatten (fertig verlegt, inkl. MWST):	CHF 120.- / m2
Wand:	Budget Wandplatten (fertig verlegt, inkl. MWST):	CHF 100.- / m2

### Bad:

Boden:	Bodenplatten	
Wand:	Wandplatten im Nassbereich	
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Türen:	Stahlzargen gestrichen, Türblatt stumpf einschlagend, RH mit Blende Röhrentürblatt werkseitig behandelt	RAL 9016, weiss RAL 9016, weiss
Apparate:	Gemäss separater Liste	
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

### Dusche/WC:

Boden:	Bodenplatten	
Wand:	Wandplatten im Nassbereich	
Türen:	Stahlzargen gestrichen, Türblatt stumpf einschlagend, RH mit Blende Röhrentürblatt werkseitig behandelt	RAL 9016, weiss RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz q3, gestrichen	RAL 9016, weiss
Apparate:	Gemäss separater Liste	
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

### Réduit:

Boden:	Budget (fertig verlegt, inkl. MWST) inkl. Sockel	CHF 120.- / m2
Wand:	Grundputz, Weissputz, gestrichen	RAL 9016, weiss
Türen:	Stahlzargen gestrichen, Türblatt stumpf einschlagend, RH mit Blende Röhrentürblatt werkseitig behandelt	RAL 9016, weiss RAL 9016, weiss
Decke:	Weissputz, gestrichen	RAL 9016, weiss
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Lüftung:	Luftdurchlässe z.B. Zehnder AG, Typ CLD, Venezia	

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### Loggien:

Boden:	Zementplatten z.B. 60/40/4 cm, gestrahlt, gefast, Typ Dallforte	anthrazit
Wand:	Glattputz, 2-fach gestrichen	NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Decke:	roh, weiss lasiert; 3. OG verputzt, Farbe grau ähnlich weisse Lasur	weiss
Brüstung:	Staketengeländer; Stabstahl geformt, feuerverzinkt, einbrennlackiert	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Sonnenschutz:	Knickarmmarkise, mechanisch bedienbar, Leerrohreinlage	Stoff, NCS S 356-R, purpurrot
Beleuchtung:	Deckenaufbauleuchte, z.B. Küttel, ALFA	Diffusor satiniert, Gehäuse, RAL 9017, schwarz
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	

### Dachterrassen:

Boden:	Zementplatten z.B. 60/40/4 cm, gestrahlt, gefast, Typ Dallforte	anthrazit
Brüstung:	Staketengeländer, feuerverzinkt, einbrennlackiert	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
Sonnenschutz:	Pergola aus Stahl (Option)	anthrazit
Sichtschutz:	Betonwand, roh	
Dachausstieg:	Abschlussdeckel verblecht, nicht elektrisch betrieben	
Beleuchtung:	Wandeinbauleuchte rechteckig, vertikal montiert, z.B. Bega	
Elektro:	Gemäss separatem Apparateplan	
Sanitär:	Frostsicherer Aussenhahn, 1x pro Wohnung Dachgeschoss	

### Beschläge:

Hauseingang:	CNS-Stange	CNS
	Kaba Zylinder, Einsteckschloss	
Türen UG:	Drücker, z.B. Typ Mega 05-32250-170 Ovalrosette	Zink matt verchromt
Wohnungstüren:	Drücker z.B. Typ Mega 32.250	Zink matt verchromt
	Sicherheitslangschild z.B. Typ Mega 35.484, Kaba Zylinder, Einsteckschloss mit 3-Punktverschluss (z.B. Treplane)	Zink matt verchromt
Zimmertüren:	Drücker z.B. Typ Mega 33.200	Zink matt verchromt
	Rosette rund	Zink matt verchromt
	Schild, Bartschlüssel	Zink matt verchromt
Bad/Dusche/WC:	Drücker z.B. Typ Mega 33.200	Zink matt verchromt
	Rosette rund	Zink matt verchromt
	Schild, Bartschlüssel	Zink matt verchromt
Fenstergriffe:	Norm Fenstergriff gem. Lieferant	
Einbauschränke:	Olive	Zink matt verchromt

### Schliessanlage:

Sicherheitsschliessanlage für alle äusseren Zugänge wie Hauszugänge (mit elektrischem Türöffner) Schlüssel-schalter Garagentor, Türe im Garagentor, Hauszugänge von den Garagen, Fluchtweg aus der Garage.

Restliche Schliessanlage Kaba Star nur mechanisch oder gleichwertig, mit Passepartout, für Treppenhaus, Wohnungstüren, Kellerabteile, Trockenräume, Briefkästen, Veloräume, Technik, Nebenräume.

Pro Wohnung 5 Schlüssel.

Nebenräume und Technik 3 Schlüssel.

Schlüsselrohre gemäss behördlichen Anforderungen.

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### 4 Nebenräume

#### Kellerräume:

Boden:	Zementüberzug	grau
Wand:	Beton, KS, gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Dämmung, z.B. Isover Thermo Plus	weiss
Türen:	Stahlzargen	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
	Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Kunstharz beschichtet	NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Beleuchtung:	FL-Balkenleuchte, Gehäuse pulverbeschichtet mit Bodenblech	weiss

#### Garage (Bereich Aathalstrasse 4):

Boden:	Hartbeton roh	
	Parkfelder mit Nummerierung	NCS S 3010-G20Y, mintgrün
Wand:	Beton, gestrichen	RAL 9016, weiss
Stützen:	Vorfabrizierte Betonstützen, abgerundet, gestrichen	NCS S 3010-G20Y, mintgrün
Decke:	Beton oder Dämmung, z.B. Isover Thermo Plus	weiss
Garagentor:	Gittertor geschlossen, einbrennlackiert	RAL 9017, schwarz
	Elektrischer Antrieb, mit integrierter Servicetüre	
	Bedienung von innen mit Radar / Bewegungsmelder	
	Bedienung von aussen mit Funkfernbedienung und Schlüsselschalter	
	Ein Handsender pro Parkplatz	
Elektro:	Ampelanlage	
	Anschluss für die Nachrüstung von Ladestationen für Elektromobile	
Beleuchtung:	FL-Leuchten bei den Parkplätzen	weiss
	Im Bereich Rampe, Wandeinbauleuchten, z.B. Bega	
	Betonschächte für natürliche Garagenzuluft und RWA	

#### Garageneinfahrt/Rampe:

Boden:	Hartbeton gerillt
Wand:	Beton lasiert oder hydrophobiert
	schallabsorbierende Verkleidung z.B. VS 333 Mauerverkleidung
Decke:	schallabsorbierende Verkleidung z.B. Pinta Phonestop V, Typ iso-Swiss

## 2380 – USTER, AATHALSTRASSE 4

### Veloraum:

Boden:	Zementüberzug	grau
Wand:	Beton / Kalksandstein gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Dämmung, z.B. Isover Thermo Plus	weiss
Türen:	Stahlzargen	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
	Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Kunstharz beschichtet, mit Alueinlage, Kantriegel am kleinen Flügel	NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Beleuchtung:	FL-Balkenleuchte, Gehäuse pulverbeschichtet	weiss
Einrichtung:	Veloständer und Wandhaken	

### Trocknungsraum:

Boden:	Zementüberzug	grau
Wand:	Beton / Kalksandstein gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Dämmung, z.B. Isover Thermo Plus	weiss
Tür:	Stahlzargen	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
	Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Kunstharz beschichtet	NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Beleuchtung:	FL-Balkenleuchte, Gehäuse pulverbeschichtet mit Bodenblech	weiss
Apparate:	Secomat mit Wäscheleinsystem, Lavabo mit K/W Wasseranschluss Anschluss für die Nachrüstung von Waschmaschine / Tumbler	

### Technikraum im Keller:

Boden:	Zementüberzug	grau
Wand:	Beton / Kalksandstein gestrichen	RAL 9016, weiss
Decke:	Beton oder Dämmung, z.B. Isover Thermo Plus, 14 cm	weiss
Türen:	Stahlzargen	NCS S 8010-R90B, schwarzblau
	Türblatthöhe ca. 210 cm i.L., Kunstharz beschichtet	NCS S 3005-G20Y, mintgrün
Beleuchtung:	FL-Balkenleuchte, Gehäuse pulverbeschichtet mit Bodenblech	weiss
Technik:	Gastherme, Solarwarmwasserspeicher, Heizungsverteilergruppe, Sanitäratterie, Elektrotabelleau EKZ, Wasserenthärtungsanlage Im Korridor Hauptverteilung inkl. Messungen Elektro	

### Elektroschrank:

Front: z.B. Pyrocore, Sichtseite glatt, gestrichen,	RAL 9016, weiss
Rückseite roh, Abschliessen mit Zylinder,	
EI 30 VKF nbb zertifiziert	

Siehe hierzu auch Baubeschrieb und Farb- Materialkonzept Fassade






BKP	Objekt	Element	Kurzbeschreibung	Material / Oberfläche / Eigenschaften	Farbcode	Firma / Produkt	Bild
212	Montagebau in Beton (Fassade)	Vordach Balkone Dachrinne	Sichtbeton-Fertigelemente	Schalungstyp IV mit Schalungs- und Fugenbild, lasiert, 8% weiss, hydrophobiert	NCS: 0505-R70B		
221.1	Fenster in Holz-Metall	Erdgeschoss Obergeschosse		aussen: Einbrennlackierung innen: weiss gestrichen	aussen: NCS: 8010-R90B schwarzblau innen: RAL 9016		
		Fensterbank	Glasfaserbeton-Elemente	Glasfaserbeton, reinweiss	NCS: 0505-R70B	z.B. Stahton, Dosteba	
		Sturzbereich	horizontale Lisenen	weiss gestrichen	NCS: 0505-R70B	z.B. Sto-Verotec, Sto-Deco	
221.6	Aussentüren, Tore in Metall / Glas	Hauseingangstüren, Eingangstüren der Gewerberäume	mit Glaseinsatz	aussen: Einbrennlackierung innen: Lackierung	NCS: 8010-R90B schwarzblau		
221.7	Schaufenster	Erdgeschoss		aussen: Einbrennlackierung innen: Lackierung	NCS: 8010-R90B schwarzblau		
		Erdgeschoss, obere Fenstereinlagen		gedämmte Glas-Stahlkonstruktion einbrennlackiert, ESG	NCS: 8010-R90B schwarzblau		
		Beschriftung Gewerberäume / Hausnummer		Beschriftung Gewerberäume und Hausnummer mit horizontalem Schriftzug, Siebdruck, Schrift abzuklären	NCS: 2502-R steingrau hell (analog Keramikplatten)		
221.9	Metallbaufertigteile	Well-Metallprofil unter Schaufenstern im EG	Well-Metallprofil	Well-Metallprofil, z.B. W-20/50, lackiert	NCS: 8010-R90B schwarzblau	z.B. MN Metall Welltec, W-20/50	
222	Spenglerarbeiten	Dachhaut Dachhaut Gauben Verkleidung Dachkamine		Zinkdach, glatt, Stehfalz	schiefergrau	Rheinzink	

Abbildung kann vom Original abweichen

## 2380 Uster Aathalstrasse 4, Kanalweg 5

BKP	Objekt	Element	Kurzbeschreibung	Material / Oberfläche / Eigenschaften	Farbcode	Firma / Produkt	Bild	
							<i>Abbildung kann vom Original abweichen</i>	
226	Fassadenputze / Fassadenplatten	Erdgeschoss	Keramikplattenbelag	Keramikplatten, glasiert 5.9 cm x 24.7 cm	NCS: 2502-R Steingrau hell	Agrob Buchtal Chroma 034 Steingrau hell		
		Erdgeschoss & Obergeschose	Fugen zwischen Platten	Farbfugen ca. 0.6 cm	mittelgrau	Mapei Farbfugen 112 Mittelgrau		
		1. - 3. Obergeschoss	Dickschichtputz profiliert Körnung 2 mm	Struktur: vertikaler Besenstrich, eingefärbt/Anstrich	NCS: 3005-G20Y mintgrün	z.B. Sarna Granol K5/K6 AquaROYAL oder gleichwertig		
		1. - 3. Obergeschoss Ost-, West-, und Südfassaden	Glattputz bei Fenstern	Struktur: glatt eingefärbt/Anstrich	NCS: 2005-Y50R beige grau	z.B. Sarna Granol K5/K6 AquaROYAL oder gleichwertig		
		<b>optional:</b> 1. - 3. Obergeschoss Nordfassade	<b>optional:</b> Plattenbelag bei Fenstern	Keramikplatten, glasiert 5.9 cm x 24.7 cm	NCS: 3502-R steingrau mittel	Agrob Buchtal Chroma 035 Steingrau mittel		
227.1	Äussere Oberflächenbearbeitung	Fassadenputze EG bis DG	Das Aufbringen der Fassadenfarben (Anstrich oder eingefärbt) muss mit den Unternehmer noch geklärt werden. Siehe dazu auch BKP 226.					
228.3	Sonnenstoren	Balkone 1.- 3. Obergeschoss	Knickarmmarkise	Stoffstoren	NCS: 3560-R purpurrot	Fa. Griesser oder glw.		
		EG - 3. Obergeschoss	Lamellenstoren	Alu-Rafflamellenstoren, 90 mm, manuell bedienbar	NCS: 7020-R20B dunkelrot-violett	Fa. Griesser oder glw.		
		Dachfenster	optional	Alu-Rafflamellenstoren, 90 mm, manuell bedienbar	NCS: 7020-R20B dunkelrot-violett			
272.1	Metallbaufertigteile	Briefkästen	mit Sonnerie- und Gegensprechanlage	in Wand eingelassen mit flächenbündigem Namensschild	NCS: 8010-R90B schwarzblau	z.B. Schweizer M40		

## 2380 Uster Aathalstrasse 4, Kanalweg 5


BKP	Objekt	Element	Kurzbeschreibung	Material / Oberfläche / Eigenschaften	Farbcode	Firma / Produkt	Bild
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten	Französische Fenster, Balkone	Stabstahl (geformt)	feuerverzinkt, einbrennlackiert	NCS: 8010-R90B schwarzblau		
		Dach, Dachausstiege	Stabstahl (Staketen)	feuerverzinkt, einbrennlackiert	NCS: 8010-R90B schwarzblau		

Abbildung kann vom Original abweichen